

Quick finder	VW/AUDI SKODA/SEAT	FORD/MAZDA	BMW	GM/OPEL VAUXHALL	MERCEDES	PSA Group	Andre mærker
Til år 2000	PRO FLEET 15W40 MULTI-TEC + B4 10W40 SYN-TEC 5W40	PRO FLEET 15W40 MULTI-TEC + B4 10W40 SYN-TEC 5W40	PRO FLEET 15W40 MULTI-TEC + B4 10W40 SYN-TEC 5W40	MULTI-TEC + B4 10W40 SYN-TEC 5W40	PRO FLEET 15W40 MULTI-TEC + B4 10W40 SYN-TEC 5W40	PRO FLEET 15W40 MULTI-TEC + B4 10W40 SYN-TEC 5W30	PRO FLEET 15W40 MULTI-TEC + B4 10W40 SYN-TEC 5W40
Fra 2001	SYN-TEC XL 5W40 (PI) SYN-TEC XT 0W30 (Benzin motorer)	SYN-TEC F 5W30 (motorer uden DPF)			SYN-TEC XL 5W40	SYN-TEC 5W30 (motorer uden DPF)	
Fra 2002 til 2010		SYN-TEC EF 5W30 (MAZDA motorer med DPF)		SYN-TEC LL 5W30		SYN-TEC MS 5W30 (motorer med DPF)	
Fra 2010	SYN-TEC PRO 5W30 (Ikke R5 og V10 TDI PI med og uden DPF til år 2/2006 "SYN-TEC XT 0W30") SYN-TEC XL 5W40 (3 og 4 Cylinder PI)	SYN-TEC MF 5W30 (Ford motorer med DPF)	SYN-TEC XL 5W40 SYN-TEC XL 5W30 SYN-TEC PRO 5W30	SYN-TEC XL 5W40 (Ford motorer med DPF)	SYN-TEC XL 5W40 SYN-TEC XL 5W30 SYN-TEC PRO 5W30		SYN-TEC XL 5W40
Low saps olie til diesel motorer		SYN-TEC EF 5W30 (MAZDA motorer med DPF) SYN-TEC MF 5W30 (Ford motorer med DPF)				SYN-TEC C4 5W30 (Renault motorer med DPF) SYN-TEC MS 5W30	



ALU FREEZE G12+LU FREEZE G12+
 Long-life silicat fri kølevæske koncentrat.
 Perfekt beskyttelse mod frost og korrosion.
 Opfylder kravene fra de fleste bilproducenter.

Forhandles af:

ARDECA
 LUBRICANTS

Industri Kemi Aps - Ebstrupvej 2, Sejlving - DK 8600 Silkeborg
 Tlf: +45 86818143 - Fax: +45 868189153 - E-mail: mail@industrikemi.dk












www.industrikemi.dk

www.dillygraphics.be

ARDECA
 LUBRICANTS

**HIGH PERFORMANCE
 LUBRICANTS**

SPECIAL MOTOROLIER

	VW-Group / BMW MERCEDES BENZ	VW-Group Audi / SEAT / Skoda / VW			MERCEDES/BMW/ VW (PI) OPEL / HYUNDAI	GM/OPEL/ VAUXHALL	FORD		PSA (PEUGEOT / CITROËN / RENAULT		MAZDA
SPECIAL MOTOROLIER	SYN TEC PRO 5W30 	SYN TEC PRO 5W30 	SYN TEC XT 0W30 	SYN TEC XL 5W40 	SYN TEC XL 5W40 	SYN TEC LL 5W30 	SYN-TEC MF 5W30 	SYN-TEC F 5W30 	SYN-TEC MS 5W30 	SYN-TEC C4 5W30 	SYN-TEC EF 5W30 
VISKOSITET	SAE 5W30 Benzin og Diesel med DPF	SAE 5W30 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 0W30 Benzin og Diesel	SAE 5W40 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 5W40 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 5W30 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 5W30 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 5W30 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 5W30 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 5W30 Benzin og Diesel med partikel filter	SAE 5W30 Benzin og Diesel med partikel filter
PRODUCENT SPECIFIKATION	VW 504.00/ 507.00 MB – 229.51 BMW LL 04	VW 504.00/507.00 VW 501.01/502.00 VW 503.00/503.01 VW 505.00/505.01 VW506.00/506.01 ACEA C3	VW 503.00/506.00/ 506.01 Ikke til brug i motorer med Pumpe Dyse Injector	VW 502.00/505.00/ 505.01	MB 229.31/229.51 BMW LL 04 VW 505.01/502.00 /505.00 FORD WSS-M2C-917-A RENAULT RN 0700 & 0710	GM-LL-A-Z5 GM-LL-B-Z5 FORD WSS-M2C-913-A/B	FORD WSS-M2C- 913-C Erstatter den gamle FORD WSS-M2C-913-A/B	FORD WSS-M2C-913-A/B FORD WSS-M2C-912-A	PSA group RENAULT RN 0700	RENAULT RN 0720	JASO 2005 DL-1 MAZDA SERVICE FILL RENAULT RN 0700
ASEA SPEC.	ACEA A3/B4/C3 "low saps" oil	ACEA A3/B4/C3 "low saps" oil	ACEA A1/B1 & A5/ B5	ACEA A3/B3/B4/C3 "mid saps" oil	ACEA A3/B3/B4/C3 API SM/CF	ACEA A3-02/B3-98#2/B4-02 ACEA A3/B4-04	ACEA A5/B5-98 "Mid saps" oil	ACEA A1/B1-98 API SJ ILSAC -GF-2	ACEA A1/B1- 04 A5/B5-04, C2-98 "Mid saps" oil	ACEA C4-07 "Low saps" oil	ACEA A1/B1- 04 A5/ B5-04, C1-97 "Low saps" oil
ANVENDELSE	Seneste generation multi-funktionel longlife motor olie til benzin og diesel biler med motorer som har kat. og Diesel partikel filter VW Longlife III VW (V10 og R5-motorer fra år 2006) MB, BMW Longlife 04, Porsche cayenne V6	VW Longlife III Nyeste generation longlife motor olie	VW Longlife II longlife motorolie til motorer fra år 2001 anbefalet til V10 TDI og R5 TDI (til år 2006)	Special motorolie til motorer med Pumpe Dyse injector	Til alle benzin og diesel motorer med partikelfilter For GM-OPEL-VAUXHALL motorer fra 2010 med partikel filter	Til alle benzin og diesel motorer uden partikel filter Til alle motorer fra 2010 med partikel-filter anbefales SYN-TEC XL 5W40	Til alle Ford modeller (benzin og diesel) Fra 2009 med undt. af motorer med Pumpe Dyse injectorer. (GALAXY I & II) og Ford KA (fra 2009 af)	Til alle moderne Ford fra før 2009 med undtagelse af motorer med Pumpe Dyse injectorer (GALAXY I&II bruger SYN-TEC XL 5W40)	Citroën, Peugeot, Renault EURO 4 norm Benzin og diesel person biler skal anvende lav-viskositets olier (ACEA C2) Til diesel motorer med kat. og diesel partikel filter	Specielt designet til den seneste generation RENAULT med partikel filter	Følg producentens anbefalinger MAZDA
FORDELE	Multifunktionel olie til alle de nyeste motorer med kat. og dieselpartikel filter	Lang skifteinterval. Brændstof økonomisk formel.	Lang skifteinterval. Brændstof økonomisk formel.	Lang skifteinterval	Universal motorolie Fuld bagud kompatibel for motorer i tidligere modeller. Tillader de længste skifte intervaller	Meget lav modstand ved start. Brændstof økonomisk formel	Anvendelig i biler med DPF Bedre brændstof økonomi (>3%) Besidder de bedste smøreegenskaber.	En ren motor har bedre brændstof økonomi	Forbedret økonomi Har høj flydeevne ved meget lave temperaturer	Forbedrer brændstof-økonomien. Beskytter selv ved meget høj temperatur og fart.	Til den nyeste generation af EURO 4 benzin og diesel motorer - HTHS -(high temp high shear) lav viskositet olie Til diesel motorer med kat. og partikel filter

UNIVERSAL MOTOROLIER

UNIVERSAL MOTOROLIER			
UNIVERSAL MOTOROLIER	MULTI TEC + B4 10W40	PRO FLEET 15 W40	RACING PLUS 10W60
VISKOSITET	HALV-SYNTETISK - SAE 10W40 - Benzin og Diesel	MINERALSK - 15W40 - Benzin og Diesel	SAE 10W60 Benzin
Producent specifikation	MB 229.1 - VW 505.0		BMW M serie
SPECIFIKATIONER	ACEA A3/B3/B4-04 - API SL/CF	API SJ/CF-4/CG-4	API SL/CF
ANVENDELSE	Til alle benzin og diesel sugemotorer med og uden turbo. Også med direkte indsprøjtning.	Til alle benzin og diesel sugemotorer med og uden turbo. Også med direkte indsprøjtning.	Alle højtydende racer biler
FORDELE	Universal motor olie. Lavt tab ved fordampning. Høj flydeevne ved lave temperaturer.	Høj kvalitets motorolie	God smøring ved høje temperaturer og høj hastighed.